

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/atlas-gta-gotowa-gladz-polimerowa-18kg-p-785.html>

ATLAS GTA Gotowa gładź polimerowa 18kg

Cena	79,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	0869-217DB
Kod producenta	0869-217DB
Kod EAN	5905400542509

Opis produktu

ATLAS GTA Gładź polimerowa 18kg

ATLAS GTA - super biała gładź polimerowa - masa na bazie spoiw żywicznych, mineralnych i dodatków modyfikujących. Przeznaczona do wykonywania gładzi na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Produkt idealnie biały pozwala na uzyskanie perfekcyjnie gładkiej powierzchni. Konsystencja gładzi Atlas GTA zapewnia bardzo dobrą aplikację, nakładanie i profilowanie - umożliwia osiągnięcie gładkiej powierzchni już po pierwszym zaciągnięciu. Produkt dedykowany do wygodnej aplikacji wałkiem - wydłużony czas otwarty oraz optymalny kształt wiaderka - masa nie chłapie i równomiernie się rozprowadza. Gładź polimerowa Atlas GTA idealnie nadaje się również do spoinowania łączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej.

ATLAS GTA Gotowa biała gładź polimerowa 18kg WŁAŚCIWOŚCI

- Idealnie gładka i biała** - uzyskanie pożądanego efektu gładkiej powierzchni bez konieczności dodatkowych poprawek, pozwala łatwo i szybko uzyskać gładką powierzchnię
- Konsystencja** - aplikacja gładzi wałkiem, pacą lub agregatem
- Dedykowana do aplikacji wałkiem** - dzięki optymalnej konsystencji oraz kształtowi opakowania dostosowanym do szerokości roboczej wałka - zapewnia sybką i łatwą aplikację
- Elastyczna i wytrzymała** - wysoka przyczepność i odporność na spękania - nadaje się do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych
- Aplikacja "mokre na mokre"** - Atlas GTA pozwala na skrócenie czasu pracy
- Obróbka na mokro** - pozwala na szybką i czystą obróbkę powierzchni do wykończenia - bezpyłowa obróbka powierzchni
- Do szlifowania ręcznego i mechanicznego** - gładź idealnie się szlifuje - optymalna twardość pod szlifowanie mechaniczne i ręczne.

ATLAS GTA gładź polimerowa 18kg PARAMETRY

- temperatura zastosowania gotowej gładzi Atlas:** od +5 °C do +25 °C
- maksymalna grubość warstwy:** 3mm
- czas wysychania** 1mm / 6h
- średnie zużycie:** 1kg masy na 1m²
- dostępne opakowania:** wiaderka 18kg ; 25kg

Gładź polimerowa Atlas GTA DOKUMENTY

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)[KARTA TECHNICZNA](#)

Gładź polimerowa Atlas GTA - MULTIMEDIA