

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/atlas-uni-grunt-5kg-p-784.html>

Atlas UNI-GRUNT 5kg

Cena	39,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	4052-436E2
Kod producenta	4052-436E2

Opis produktu

ATLAS UNI-GRUNT 5kg

ATLAS UNI-GRUNT 5kg - najlepsza, sprawdzona od wielu lat na rynku szybkoschnąca emulsja gruntująca. Wzmacnia powierzchnię gruntowanego podłoża - wnikając w strukturę materiału poprawia i wzmacnia jego nośność. Uszczelniając porowatą strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów. Ułatwia aplikację kolejnych warstw (np. powłok malarskich, klejów, gładzi, posadzek i wylewek samopoziomujących) oraz zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża zapobiegając nadmiernemu odciąganiu wody z produktu. Produkt ponadto wiąże podłoża niestabilne - ogranicza pylenie posadzek, podkładów podłogowych oraz tynków. Atlas Uni-Grunt 5kg polecany jest do użycia w zakresie od 5 °C do 30 °C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ATLAS UNI-GRUNT 5KG WŁAŚCIWOŚCI

- produkt przeznaczony do gruntowania, na bazie wodnych dyspersji żywic polimerowych,
- krótki czas schnięcia preparatu - w zależności od warunków temperaturowych i wilgotności powietrza pozwala na wykonywanie dalszych prac już po 15 minutach (dotyczy zapraw klejących Atlas) lub po dwóch godzinach (posadzki, podkłady samopoziomujące, powłoki malarskie na tynkach cementowo-wapiennych).
- produkt bezbarwny, wodorozcieńczalny - nie powoduje przebarwień podłoża po użyciu
- do nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

ATLAS UNI-GRUNT 5kg PARAMETRY

- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C
- czas schnięcia - w zależności od warunków atmosferycznych i zakresu wykonywanych robót - od 15 minut do 2 godzin, grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię
- zużycie - w zależności od rodzaju i stanu podłoża - od 0,05kg do 0,2kg na m2 powierzchni
- dostępne opakowania: 1kg, 5kg, 10kg

DOKUMENTY

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)[KARTA TECHNICZNA](#)