

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/atlas-woder-duo-ab-16kg-p-98.html>

ATLAS Woder Duo A+B 16kg

Cena	229,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	ATL-WDAB16
Kod producenta	ATL-WDAB16
Kod EAN	5905400195088

Opis produktu

ATLAS Woder Duo A+B 16kg

ATLAS Woder Duo A+B 16kg - dwuskładnikowa hydroizolacja elastyczna, przeznaczona do wykonywania wodochronnych, przeciwwilgociowych, elastycznych izolacji pomieszczeń mokrych. W szczególności - tarasów, balkonów, części podziemnych budynku, cokołów oraz zbiorników. **ATLAS Woder Duo A+B 16kg** tworzy izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną (typu lekkiego, średniego i ciężkiego, w zależności od grubości warstwy). Odporny na niekorzystne parcie wody.

ATLAS Woder Duo A+B 16kg WŁAŚCIWOŚCI

- produkt dwuskładnikowy
- wodoszczelny - minimum 0,7 MPa przy grubości warstwy 2,5mm (co odpowiada naciskowi 70m słupa wody).
- odporny na niekorzystne parcie wody (minimum 0,5 MPa) - na ciśnienie działające od strony przeciwnej do nanoszonej powłoki.
- bardzo dobra przyczepność do podłoża z betonu i cegły ceramicznej (odpowiednio 1,03MPa i 0,7MPa),
- produkt szybkowiązący - kolejna warstwa po 3 godzinach, klejenie okładzin ceramicznych po 12 godzinach.
- wysoka paro przepuszczalność - pozwala na stosowanie w wilgotnym środowisku,
- odporność chemiczna na środowisko agresywne, ścieki komunalne, gnojowicę,
- wysoka elastyczność - dzięki dodatkowi polimerów, mostkuje rysy o szerokości 1mm.
- odporny mechanicznie - powłoka odporna na uszkodzenia, uderzenia udarowe oraz lekki ruch pieszcy,
- mrozoodporny,
- ochrona powierzchni betonu zbrojonego przed korodowaniem stali zbrojeniowej,
- rekomendowany do użycia w starych i zawilgoconych budynkach,
- odporny na działanie promieni UV,
- dopuszczony do uszczelniania zbiorników przeznaczonych na wodę pitną,
- materiał nie emituje szkodliwych dla ludzi związków chemicznych.

ATLAS Woder Duo A+B 16kg PARAMETRY

- maksymalna grubość pojedynczej warstwy 2 mm,
- przyczepność rzeczywista do podłoża betonowego: $\geq 1,03$ MPa,
- gotowość do pracy bo zmieszaniu składników - 1 godzina,
- klejenie okładzin ceramicznych - po 12 godzinach.

ATLAS Woder Duo A+B 16kg ZUŻYCIE

Zużycie zależne jest od grubości pożądanej powłoki. Przykładowe zużycie przedstawione jest w poniższej tabeli:

RODZAJ HYDROIZOLACJI	GRUBOŚĆ POWŁOKI (MM)	ZUŻYCIE (KG/M2)
Izolacja typu lekkiego (woda przepływowa)	2,0	ok. 3,0
Izolacja typu średniego (woda zalegająca w zastoinach)	2,5	ok. 3,75
Izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem)	3,0	ok. 4,5
Izolacja z wkładką	3,0	ok. 4,5

DOKUMENTY

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)

[ŚWIADECTWO Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ](#)

[ATEST PZH](#)