

ATLAS Woder E 2kg



Cena	69,90 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ATL-WE
Kod producenta	ATL-WE

Opis produktu

ATLAS Woder E 2kg

ATLAS Woder E 2kg - szybkoschnąca, gotowa folia w płynie, przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych - łazienek, kabin prysznicowych oraz balkonów.

Produkt Atlas Woder E 2kg to nowoczesny materiał tworzący bez szczelinową i wodoszczelną powłokę. Zastosowany razem z dedykowanymi narożnikami i taśmami **Atlas Hydroband** tworzy w 100% szczelną powłokę nawet na wymagających powierzchniach.

Produkt dostępny jest w opakowaniach: 2kg, 5kg, 15kg.

ATLAS Woder E 2kg WŁAŚCIWOŚCI

- masa gotowa do użycia,
- szybkoschnąca - nakładanie kolejnej warstwy po 1 godzinie, układanie płytek ceramicznych po 4 godzinach,
- wysoko elastyczna - możliwość zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym i podtynkowym,
- odporna na powstawanie rys - mostkuje rysy do 0,8mm
- wysoka przyczepność,
- odporna na warunki atmosferyczne (mróz, promieniowanie UV),
- uszczelnienie powłokowe - konieczne jest wykonanie na nim okładziny np. z płytek ceramicznych,
- do bezpośredniego użycia pod płytki (zamiast folii, papy),
- ciągła, bezszwowa powłoka,
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur od 5 do 30 °C,
- łatwość i wygoda aplikacji - zarówno pacą, wałkiem jak i pędzlem, na różne podłoża budowlane,
- możliwość stopniowej aplikacji po otwarciu opakowania - do 12 miesięcy od daty produkcji,
- bez skurczowe wiązanie.

ATLAS Woder E 2kg PARAMETRY

- wysoka przyczepność - do typowych podłoży betonowych 2,2 MPa
- grubość powłoki uszczelniającej: 1-3 mm
- wykonanie drugiej warstwy po 1 godzinie
- przyklejanie płytek: po ok. 2 h (dla izolacji przeciwwilgociowej, po ok. 4 h (dla izolacji przeciwwodnej)

ATLAS Woder E 2kg ZUŻYCIE

Grubość powłoki zależna od warunków oddziaływania wody na izolowaną powierzchnię. Przykładowe zużycie przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ HYDROIZOLACJI - MIEJSCE APLIKACJI	SPOSÓB APLIKACJI	ZUŻYCIE KG/M2
Przeciwwilgociowa - kuchnie i łazienki.	I warstwa: pędzel	1,0
	II warstwa: pędzel lub wałek	
Przeciwwodna - łazienki, kuchnie i balkony.	I warstwa: pędzel	2,0

II warstwa: pędzel lub paca zębata 4mm

DOKUMENTY

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)

[ŚWIADECTWO Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ](#)