

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/atlas-woder-w-4-5kg-p-97.html>

ATLAS Woder W 4,5kg



Cena	89,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ATL-WW45
Kod producenta	ATL-WW45

Opis produktu

ATLAS Woder W 4,5kg

ATLAS Woder W 4,5kg - gotowa folia w płynie przeznaczona do izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych - w szczególności łazienek i kabin prysznicowych oraz kuchni. Umożliwia szczelne i elastyczne wykonanie zabezpieczeń naroży i dylatacji wraz z dedykowanymi taśmami i narożnikami **ATLAS HYDROBAND**.

ATLAS Woder W 4,5kg WŁAŚCIWOŚCI

- jednoskładnikowa gotowa do użycia masa,
- wysoko elastyczna - do stosowania przy ogrzewaniu podtynkowym i podłogowym,
- posiada wysoką przyczepność do betonu,
- uszczelnienie powłokowe - konieczne jest zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. okładziną ceramiczną.
- odporna na powstawanie rys w podłożu,
- umożliwia stopniowe wykorzystanie po otwarciu opakowania, w okresie 12 miesięcy od daty produkcji,
- łatwość i wygoda aplikacji - zarówno pacą, wałkiem jak i pędzlem, na różne podłoża budowlane,
- bardzo dobre krycie po naniesieniu pierwszej warstwy,
- pozwala wzrokowo ocenić grubość i jednolitość nałożonej warstwy.

ATLAS Woder W 4,5kg PARAMETRY

- min. / max. grubość powłoki uszczelniającej: 2 - 3 mm
- wykonanie drugiej warstwy: po 3 godzinach
- przyklejanie płytek: po 24 godzinach

ATLAS Woder W 4,5kg ZUŻYCIE

Zużycie dla dwóch warstw zależy od chłonności i równości podłoża. Przykładowe zużycie podane przez producenta przedstawione jest w poniższej tabeli:

CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POWŁOKI USZCZELNIAJĄCEJ [MM]	ZUŻYCIE [KG/M2]
1,0	ok. 0,9
2,0	ok. 1,8
3,0	ok. 2,7

DOKUMENTY

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)[KARTA TECHNICZNA](#)[CERTYFIKAT](#)