

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/hydroizolacja-pod-plytki-lazienki-i-balkony-atlas-woder-e-5kg-p-636.html>



## Hydroizolacja pod płytki łazienki i balkony ATLAS Woder E 5kg

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>129,90 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>ATL-WE5</b>       |
| Kod producenta   | <b>ATL-WE5</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905400514490</b> |

### Opis produktu

### Hydroizolacja pod płytki łazienki i balkony ATLAS Woder E 5kg

**Hydroizolacja ATLAS Woder E 5kg** - szybkoschnąca, gotowa folia w płynie, przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych - łazienek, kabin prysznicowych oraz balkonów.

Produkt Atlas Woder E 5kg to nowoczesny materiał tworzący bez szczelinową i wodoszczelną powłokę. Zastosowany razem z dedykowanymi narożnikami i taśmami **Atlas Hydroband** tworzy w 100% szczelną powłokę nawet na wymagających powierzchniach.

### ATLAS Woder E 5kg pod płytki w łazienkach i na balkonach WŁAŚCIWOŚCI

- masa gotowa do użycia,
- szybkoschnąca - nakładanie kolejnej warstwy po 1 godzinie, układanie płytek ceramicznych po 4 godzinach,
- wysoko elastyczna - możliwość zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym i podtynkowym,
- odporna na powstawanie rys - mostkuje rysy do 0,8mm
- wysoka przyczepność,
- odporna na warunki atmosferyczne (mróz, promieniowanie UV),
- uszczelnienie powłokowe - konieczne jest wykonanie na nim okładziny np. z płytek ceramicznych,
- do bezpośredniego użycia pod płytki (zamiast folii, papy),
- ciągła, bezszwowa powłoka,
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur od 5 do 30 °C,
- łatwość i wygoda aplikacji - zarówno pacą, wałkiem jak i pędzlem, na różne podłoża budowlane,
- możliwość stopniowej aplikacji po otwarciu opakowania - do 12 miesięcy od daty produkcji,
- bez skurczowe wiązanie.

### Dobra hydroizolacja ATLAS Woder E 5kg PARAMETRY

- wysoka przyczepność - do typowych podłoży betonowych 2,2 MPa
- grubość powłoki uszczelniającej: 1-3 mm
- wykonanie drugiej warstwy po 1 godzinie
- przyklejanie płytek:
  - po ok. 2 h (dla izolacji przeciwwilgociowej)
  - po ok. 4 h (dla izolacji przeciwwodnej)

### Gotowa szybkoschnąca hydroizolacja ATLAS Woder E 5kg ZUŻYCIE

Grubość powłoki zależna od warunków oddziaływania wody na izolowaną powierzchnię. Przykładowe zużycie przedstawia poniższa tabela:

| RODZAJ HYDROIZOLACJI - MIEJSCE APLIKACJI | SPOSÓB APLIKACJI | ZUŻYCIE KG/M2 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
|------------------------------------------|------------------|---------------|

---

|                                             |                                        |     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Przeciwwilgociowa - kuchnie i łazienki.     | I warstwa: pędzel                      | 1,0 |
|                                             | II warstwa: pędzel lub wałek           |     |
| Przeciwwodna - łazienki, kuchnie i balkony. | I warstwa: pędzel                      | 2,0 |
|                                             | II warstwa: pędzel lub paca zębata 4mm |     |

#### **DOKUMENTY**

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)

[ŚWIADECTWO Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ](#)