

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/klej-montazowy-szybkoschnacy-o-wysokiej-wytrzymalosci-boramax-king-fast-strong-280-ml-p-42.html>



## Klej montażowy szybkoschnący o wysokiej wytrzymałości – Boramax King Fast & Strong 280 ml

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>35,90 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>BOR-KING290</b>   |
| Kod producenta   | <b>BOR-KING290</b>   |
| Kod EAN          | <b>5901549415919</b> |

### Opis produktu

#### BORAMAX King Fast & Strong 290ml

**BORAMAX King Fast & Strong 290ml KING FAST & STRONG** - hybrydowy klej o bardzo mocnym chwycie początkowym - do klejenia ciężkich i dużych elementów. Produkt łączy popularne materiały stosowane w budownictwie tworząc elastyczne i trwałe połączenie. Jest odporny na działanie czynników zewnętrznych i promieniowania UV i wody. Produkt pozwala na klejenie w pionie bez dodatkowego podtrzymania, jest odporny na spływanie oraz umożliwia klejenie powierzchni mokrych i klejenie pod wodą.

#### BORAMAX King Fast & Strong 290ml KING FAST & STRONG ZASTOSOWANIE

- **Klejenie typowych materiałów budowlanych:** beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian, metal, aluminium, korek, wełna mineralna, wara szklana, kamień sztuczny i naturalny, PVC, gips, stal nierdzewna, porcelana
- **Idealny do klejenia:** luster, listew przypodłogowych, półek, stopni schodowych, płytek ceramicznych, parapetów dzięki szybkości i sile wiązania.
- **Inne zastosowania:** klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, klejenie mebli, armatury sanitarnej, klejenie rur odpływowych, naprawa konstrukcji niebudowlanych - przyczep, naczep, kontenerów chłodniczych.

#### BORAMAX King Fast & Strong 290ml KING FAST & STRONG WŁAŚCIWOŚCI

- malowalny już po wstępnym utwardzeniu,
- do podłożi chłonnych i niechłonnych,
- odporny na wilgoć,
- bardzo duża siła klejenia - zastępuje gwoździe i śruby,
- elastyczny, odporny na zmienne warunki atmosferyczne,
- odporność termiczna w przedziale od -40 °C do 90 °C
- do wewnątrz i na zewnątrz,
- kolor: biały
- opakowanie: kartusz 290ml